

## D4C-Basic 210



### Lampade LED superiori di segnalazione.

Lampeggio singolo FlashLED.

Molteplici possibilità di settaggio.

Possibilità di funzionamento crepuscolare.

Funziona con 4 batterie 6V 4R25.

Modello	<b>D4C-Basic 210</b>	
Certificazione <b>UNI EN 12352</b>	<b>L8H - L8M</b>	
Colore LED		
Autonomia in ore continue	4 batt. 7Ah	<b>300</b>
	4 batt. 50Ah	<b>2000</b>
	1 batt. 550Ah	<b>11500 (480 gg)</b>
Dimensions proiettore	<b>Ø 210 x 85 mm</b>	
Dimensioni box	<b>150 x 165 x 235 mm</b>	



## D4C-Basic 308



### Lampade LED superiori di segnalazione.

Lampeggio singolo FlashLED.

Molteplici possibilità di settaggio.

Possibilità di funzionamento crepuscolare.

Funziona con 4 batterie 6V 4R25.

Modello	<b>D4C-Basic 308</b>	
Certificazione <b>UNI EN 12352</b>	<b>L9M</b>	
Colore LED		
Autonomia in ore continue	4 batt. 7Ah	<b>110</b>
	4 batt. 50Ah	<b>800</b>
	1 batt. 550Ah	<b>4400 (180 gg)</b>
Dimensions proiettore	<b>Ø 333 x 110 mm</b>	
Dimensioni box	<b>150 x 165 x 235 mm</b>	

